



Sneglevindinger/ segmenter i alle gængse materialer.
Leveret som segmenter



Sneglerotorer i alle gængse materialer.
Leveret som en komponent efter tegning eller i samråd med vores salgsafdeling



Transportsnegle fremstillet individuelt til den enkelte opgave.
Fremstilles som komponent efter tegning eller i samråd med vores salgsafdeling




Komplette transportløsninger med snegle som basiskomponenten. Tegninger og design fremstilles i samarbejde med vores salgsafdeling

Løftesnegl med påslag. Ø400x4500mm Aisi304.



Komplet leverance fra BEMA inkl. tegningsarbejde og produktion.

For transport af slagteri affald.



Sneglerotor $\text{\O}2076 \times 10.963 \text{mm}$ Aisi304/Duplex.



Montage af aksler i kernerør, fremstillet i st.52.

Kernerør beklædes med Duplex kappe



Prøvesegmenter skæres og presses for at sikre korrekt pasform og mål inden de endelige segmenter skæres.



På kappe monteres 12 mm rustfrie vindinger/segmenter. Sneglerotorens første del er konisk og forstærket med bagvedliggende stråttstillet vinding.



Efter afslibning og færdiggørelse læsses sneglen på bil. Samlet vægt for sneglerotor ca 7500kg.

